2285S

70 CM RUČNĚ VEDENÝ PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ

VLX 2285S je vysoce produktivní a spolehlivý podlahový mycí stroj.
Jednoduchá obsluha a ovladatelnost jej předurčují k dennímu používání při čištění ploch ve zdravotnických zařízeních, obchodních domech, či jiných podobných prostorech.

- AŽ 4 HODINOVÝ PROVOZ DÍKY ČTYŘEM 6V BATERIÍM
- ODOLNÁ KONSTRUKCE A STŘEDNĚ VELKÝ ČISTÍCÍ KARTÁČ
- ELEKTRONICKÁ KONTROLA ČISTÍCÍHO ROZTOKU S AUTOMATICKÝM VYPNUTÍM
- SAMOSTAVNÝ VYSOKOOTÁČKOVÝ KARTÁČ S MAXIMÁLNÍM ČISTÍCÍM ÚČINKEM

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Intuitivní ovládací panel s elektronickým řízením průtoku vody a ovládáním rychlosti



Systém zabraňující pěnění mycího roztoku s ochrannou sacího motoru

Ukazatel hladiny čistícího roztoku a vypouštěcí hadice

Žluté dotykové body pro snadnou údržbu

UVNITŘ

2285S

1. Světelný indikátor nízké hladiny čistícího roztoku
2. Snadno přístupný filtr čistícího roztoku umožňující jeho snadnou kontrolu
3. Velký objem nádrže čistícího roztoku - 85 l
4. Odolná stěrka ve tvaru „V“ pro dokonalé stírání vody
5. Snadná výměna kartáčů a stěrky bez potřeby použití nářadí
6. Kryt vyroben z pevného, odolného kovu s vodícími kolečky

SPECIFIKACE

	2285S
Pracovní záběr	700 mm
Napětí	24 V (4×6V)
Maximální doba provozu (min.)	240 min
Nabíječ baterií	zabudovaný
Rychlost kartáče	215 ot. / min.
Maximální přítlak	31,4 kg
Zdvih	manuální, nožní pedál
Motor	2x300W
Praktický výkon	1575 m2 / h
Objem nádrže čistícího roztoku	85 l
Objem recyklační nádrže	90 l
Příkon motoru sání	480 W
Stěrka - šířka	940 mm
Zdvih stěrky	ruční
Výměna stírací lišty stěrky	bez potřeby použití nářadí
Maximální rychlost	4,5 km / h
Hlučnost	72 dBA
Rozměry (D×Š×V)	1328 × 748 × 1025 mm
Hmotnost	199 kg

©2018 Tennant Company. Specifications subject to change without notice.

TCS Česká republika, s.r.o.
Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2
provozovna: Pražská 239, 250 66 Zdiby
TEL: +420 773 400 504 EMAIL: info@tcs-czech.cz