



VYTVÁŘÍ ČISTĚJŠÍ, BEZPEČNĚJŠÍ, ZDRAVĚJŠÍ SVĚT.

EQUIPMENT



T500

PODLAHOVÝ MYCÍ A SUŠÍCÍ STROJ

Dosáhněte vysokých výsledků, prodlužte životnost zařízení a redukujte náklady pomocí vhodných inovativních technologií

ZVÝŠTE NEJEFEKTIVNĚJI VÝSLEDKY ČIŠTĚNÍ, INVESTIC A PROVOZU ZA VYUŽITÍ NOVÝCH VHODNÝCH TECHNOLOGIÍ



- Redukujte náklady na čištění, zvyšte produktivitu a zjednodušte výcvik obsluhy s vhodnou technologií zařízení T500, jako ec-H2O NanoClean™, IRIS® FleetManager nebo Pro-Panel™ LCD s zákaznickým Zone Settings™
- Quiet-Mode™ snižuje hladinu hluku, aby čištění nebylo obtěžující
- Efektivně odstraňuje podlahové leštidla bez použití drahých chemikálií a zvyšuje čistící výsledek s volitelnou orbitální hlavou, vyznačující se optimálním přitlakem a vysokou rychlostí otáček
- Snižte nebezpečí uklouznutí a pádu použitím stěrky s technologií P-trap zachycující vodu a bránící vzniku kapek na myté podlaze
- Redukujte čas plnění nádrží optimalizovaným automatickým plněním s monitorováním hladinou vody.
- Snižte nebezpečí kontaktu s recyklovanou špinavou vodou a snižte potřebu druhotného mytí pomocí výpustního ventilu.
- Dobíjejte baterie bezpečně s uzavřeným víčkem pomocí integrované nabíječky s ventilátorem.
- Optimalizujte dlouhodobý výkon baterií díky funkci Smart-fill™ pro automatické doplňování tekutiny v bateriích.
- Napomáhejte prevenci poruch a zjednodušte preventivní údržbu pomocí žlutých dotykových bodů.

INOVATIVNÍ, EXKLUZIVNÍ TECHNOLOGIE

SMART-FILL™

AUTOMATICKÉ DOPLŇOVÁNÍ
TEKUTINY BATERIE

Funkce Smart-Fill™ zajišťuje bezpečnější údržbu baterií tím, že odbourává kontroly, otevírání a doplňování kapaliny baterií.

PRO-PANEL™

LCD DOTEKOVÁ TECHNOLOGIE

Dosáhnete slibovaných výsledků čištění pomocí ID operátora, jeho video seminářů na vyžádání a přizpůsobitelných nastavení v Setting Zone™ s technologií Pro-Panel.

iris®

IRIS FLEET MANAGER

Zvyšte produktivitu, snižte náklady na vyčištění a získávejte informovaná rozhodnutí s inteligentními informacemi od společnosti IRIS® Fleet Manager

ec H₂O®

NanoClean

Ec-H2O NanoClean™ technologie přetváří pomocí elektro impulsů vodu na inovativní čistící roztok, který čistí efektivně, šetří peníze, zlepšuje bezpečnost a dopad na životní prostředí eliminací každodenního čistícího cyklu za pomoci chemikálií.

T500 POSKYTUJE OPTIMÁLNÍ VÝKON A ODPOVÍDAJÍCÍ VÝSLEDEK NA TÉMEŘ KAŽDÉM TVRDÉM PODLAHOVÉM PŘI NÍZKÝCH PROVOZNÍCH NÁKLADECH



T500 SPLŇUJE KLÍČOVÉ PODNIKATELSKÉ VÝZVY



SNIŽTE NÁKLADY NA ČIŠTĚNÍ

Prodlužte životnost stroje a snižte náklady vhodnými inovativními technologiemi a trvanlivými díly.



ZVYŠTE ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Inovativní prvky zvyšují bezpečnost obsluhy, zákazníků i prostředí.



ZVYŠTE DOJEM PROSTŘEDÍ

Dosahuje odpovídajících výsledků čištění i údržby a poskytuje lepší dojem v prostředí vašich budov.



MINIMALIZUJTE DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Snižte dopad na životní prostředí použitím technologie čištění bez použití chemických prostředků.

UVNITŘ T500

Snadno přístupné a dobře čistitelné nádrže Hygienic® pomáhají redukovat plísně a bakterie

Zlepšuje komfort ovládání ergonomickým držadlem s ovládacím tlačítkem pohonu a rychlosti

Ec-H2O NanoClean™ technologie s volitelným spínačem Severe Environment™ umožňují řešit na požádání problémové oblasti

Mít vždy po ruce čistící potřeby umožňuje vestavný držák

Snadné plnění stroje přes přístupový port na přední straně

Snadná aktivace stěrky (nahoru/dolů) nohou

Pomocí vestavného P-trap dokonale odstraňuje vodu s 4-vteřinovou prodlevou vysávání

Optimalizovaná Smart-fill™ technologie brání obsluze používat funkci drhnutí při suché baterii a signalizuje nedostatek destilované vody v zásobníku

Rychle a ergonomicky instalované polštářové kotouče a kartáče s montážní hlavou Insta-Fit™

Postranní čištění je ideální pro každodenní mytí podlah a obrubníků.

Snižte čas strávený pokusy o přesné naplnění nádrže použitím automatického plnění s monitorováním hladiny vody.

Snadné a rychlení čištění recyklační nádrže díky volitelné ostřikovací hadici s tryskou.

DOSTUPNÉ PRVKY VÝBAVY



TECHNOLOGIE ZJEDNODUŠUJÍCÍ ČIŠTĚNÍ

OVLÁDACÍ PANEL T500 – MOŽNOSTI VOLBY



PRO-MEMBRANE™ (STANDARD)

- Tlačítko 1-Step™
- Nastavení 3 kroky
- 4 nastavení průtoku vody
- Quiet-Mode™ (62 dBA)
- Režim blokování supervizora
- Chybová hlášení, BDI LED
- 3 zóny nastavení



PRO-PANEL™ LCD DOTYKOVÁ OBRAZOVKA (VOLITELNÉ)

- Tlačítko 1-Step™
- Nastavení 3 kroky
- 4 nastavení průtoku vody
- Quiet-Mode™ (62 dBA)
- Režim blokování supervizora
- Chybová hlášení, s varováním na displeji
- 4 zóny nastavení s označením
- Přihlášení supervizora i obsluhy
- Možnost až 28 jazykových mutací
- Proškolení obsluhy a údržby pomocí videosekvencí

SMART-FILL™ AUTOMATICKÉ PLNĚNÍ VODY V BATERII

Smart-fill™ je první vestavěná baterie se systémem automatického doplňování vody na správnou hladinu, ve správný čas a s minimálním zásahem člověka. Činí tak údržbu baterii velmi snadnou.



PROČ ZVOLIT PRO T500 ORIGINÁLNÍ KARTÁČE TENNANTTRUE®?

Šetřete čas, peníze a vodu používáním TennantTrue® originálních kartáčů navržených speciálně pro zařízení Tennant, aby maximalizovaly výsledky jejich čištění.

Nový INSTA-FIT™ kotoučový kartáč současně zjednodušuje údržbu zařízení:

- Zbavte se nejistoty: Žluté dotykové servisní body zajistí výměnu kartáče ve správnou dobu.
- Minimalizujte čas a úsilí vyžadovaný každodenní reinstalací kartáčů díky žlutým servisním dotykovým bodům a samonastavujícímu rozhraní.



TENNANTTRUE®

TENNANTTRUE® ORIGINÁLNÍ DÍLY A SERVIS

- ❑ Minimalizujte opakované čištění, práci a bezpečnost použitím TennantTrue® originálních dílů a servisu
- ❑ Využijte znalostí a zkušeností více než 220+ vyškolených techniků a odborníků, kteří používají pouze a výhradně TennantTrue® originální díly zajišťující dokonalý výsledek Vaší práce
- ❑ Vyberte si z široké škály servisních středisek Tennant, které vždy zajistí, aby Vaše zařízení splňovalo veškerá Vaše očekávání a spolehlivost


T500 OBSLUHOV VEDENÝ PODLAHOVÝ ČISTÍCÍ STROJ

					700 mm	700 mm
SYSTÉM ČIŠTĚNÍ		650 mm kotoučový	700 mm kotoučový	800 mm kotoučový	kotoučový	orbitální
Produktivita (hodinová) teoretická max.	m ²	3321	3577	4088	3577	2601
Odhadované pokrytí - běžné	m ²	2389	2588	2986	2588	1882
Odhadované pokrytí - s H2O NanoClean™	m ²	2685	2750	3173	2750	2000
SYSTÉM POHONU KARTÁČŮ						
Kartáčový motor		2×24VCD 0,75 hp/0,55 kW	2×24VCD 0,75hp/0,55 kW	2×24VCD 0,75hp/0,55 kW	2×24VCD 0,63hp/0,47 kW	2×24VCD 0,75hp/0,55 kW
Kartáčový polštář (ot. / min)		220	220	220	1500	2200
Přítlak kartáče	Malý:	18 kg	18 kg	18 kg	18 kg	50 kg
	Střední:	36 kg	36 kg	36 kg	36 kg	63,5 kg
	Velký:	54,5 kg	25,4 kg	54,5 kg	54,5 kg	77 kg
ROZTOK / RECYKLAČNÍ SYSTÉM						
Objem nádrže na roztok	L	85	85	85	85	85
Objem recyklační nádrže	L	102	102	102	102	102
Motor sání		24 VDC 0,63hp/0,47 kW	24 VDC 0,63hp/0,47 kW	24 VDC 0,63hp/0,47 kW	24 VDC 0,63hp/0,47 kW	24 VDC 0,63hp/0,47 kW
Sací zdvih vody		1170	1170	1170	1170	1170
Sací zdvih vody - Quiet-Mode™		810	810	810	810	810
TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ						
Běžné (konvenční)		Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
ec-H2O NanoClean™		Volitelný	Volitelný	Volitelný	Volitelný	Volitelný
Severe Enviroment™						
(volitelně s ec-H2O NanoClean™)		Volitelný	Volitelný	Volitelný	Volitelný	Volitelný
Objem nádrže čis. Prostředku Severe Enviroment		2,5 L	2,5 L	2,5 L	2,5 L	2,5 L
BATERIE						
Napájení		24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Typ baterie - požadovaný počet 4						
mokré 210 AH		Volitelný	Volitelný	Volitelný	Volitelný	Volitelný
uzavřená AGM 180AH		Volitelný	Volitelný	Volitelný	Volitelný	Volitelný
Výdrž baterie : mokré 210 AH (výdrž až)**		5,6	5,6	5,1	5,1	4,7
Smart-Fill™ automatické doplňování kapaliny						
objem nádrže (volitelné)		2,5 L	2,5 L	2,5 L	2,5 L	2,5 L
ČISTÍCÍ SYSTÉM						
Rychlost drhnutí kartáčů		5,0 kph	5,0 kph	5,0 kph	5,0 kph	Malý a střední přítlak: 4,0 kph Vysoký přítlak: 3,7 kph 5,5 kph
Pohybová rychlost		5,5 kph	5,5 kph	5,5 kph	5,5 kph	
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ						
Délka	mm	1486	1501	1552	1501	1486
Šířka	mm	700	750	850	780	710
Výška	mm	1100	1100	1100	1100	1100
Šířka stěrky	mm	973	1049	1234	1234	1049
Poloměr otáčení	mm	1499	1514	1565	1514	1499
Hmotnost (bez baterie)	kg	145	150	161	168	168
Hmotnost (s baterií)	kg	277	281	293	299	299
GVW	kg	363	367	379	386	386
Hlučnost (obsluha) ***		66,5 dBA	66,5 dBA	66,5 dBA	66,4 dBA	67 dBA
Quiet-Mode (obsluha) **		61,7 dBA	61,7 dBA	61,7 dBA	61,8 dBA	60,6 dBA
ZÁRUKA						

Pro bližší informace o poskytované záruce kontaktujte místního zástupce.

*odhadované pokrytí při průměrné rychlosti a standardním čase vyprázdnění/plnění dle příručky Tennant
**čas závislý na trvalém čase drhnutí, s baterií 210 AH, s vypnutým Quiet-Mode, přítlak kartáče, ec-H2O NanoClean
***Hlučnost měřená od stanovité obsluhy dle ISO 11201 jak doporučeno AACE

Právo změny vyhrazeno!



VIDĚT ZNAMENÁ VĚŘIT

Pro předvedení výrobků a získání dalších informací nás kontaktujte:

1.066.001.ap.en T500 Brochure 04/2017
©2017 Logo společnosti Tennant a další ochranné známky značené symbolem “®” jsou obchodními značkami společnosti Tennant a jsou registrovány ve Spojených státech amerických nebo v jiných zemích. Výrobky společnosti Tennant jsou prodávány sítí prodejců Tennant poskytujících rovněž servis. Všechna práva vyhrazena!

Tennant Česká republika s.r.o.
Pražská 239
250 66 Zdiby
CZECH
Tel: +420 773 400 501
E-mail: info@tcs-czech.cz
Web: www.tcs-czech.cz